

5MM AQUA-COMMERCIAL

PRODUCT SPECIFICATIONS

Structure	Luxury LVT Dry Back Vinyl Planks / BP Finish
Thickness	5mm / 0.19"
Length	1227mm / 48"
Width	187mm / 7.36"
Impact Sound Reduction (IIC)	73
Sound Transmission Class (STC)	72
Wear Layer	0.5mm / 20mil
Virgin Materials / Fiber Glass	Yes
Edge Detail	Micro Bevel
Texture / Finish	BP Texture / UV Coating
Rating	AC5
Gloss Level	4-6%
Lock System	Glued
Installation	Glued {Pressure Sensitive Adhesive}
Suitable Location	On, Above or Below Grade
Certification	FloorScore Certified
Extreme Temperature Performance	N / A
Warranty	15 Year Residential Ltd. / 5 Year Light Commercial Ltd.

CARTON SPECS

Packaging	19.75 SQ.FT / Box, 8 Planks / Box, 65 Boxes / Skid
Weight	37 lbs. / Box, 2405 lbs. / Skid

***We do not Carry Transitions for Aqua-Commercial Collection.**

***Wheel and Office chairs are not recommended.**

***Radiant-Heated Floors – Important Notice**

Aqua-Commercial can be installed over embedded hydronic (water-based) radiant heating systems, but it is not recommended. These systems must maintain strict and consistent temperature control and must never exceed a surface temperature of 85°F (29.4°C).

Due to the sensitivity of vinyl flooring to heat fluctuations, any installation over a radiant-heated floor system is done entirely at the customer's own risk.

⚠ Important: Installing Aqua-Commercial over any radiant heat system — including hydronic, electric mesh, or wire-based systems — will void all product warranties.

5MM AQUA-COMMERCIAL

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planches de vinyle de luxe LVT à dos sec / finition BP
Epaisseur	5 mm / 0.19 pouces
Longueur	1227 mm / 48 pouces
Largeur	187 mm / 7.36 pouces
Réduction des bruits d'impact (IIC)	73
Classe de transmission sonore (STC)	72
Couche d'usure	0.5 mm / 20mil
Matériaux vierges / Fibre de verre	Oui
Détail du bord	Micro-biseau
Texture / Finition	Texture BP / Revêtement UV
Classement	AC5
Niveau du brillant	4-6%
Système de verrouillage	Collée
Installation	Collée {Adhésif sensible à la pression }
Emplacement susceptible de convenir	sur, au-dessus ou au-dessous d'une couche
Performance de température extrême	N / A
Certifications	Certifié FloorScore
Garantie	Résidentielle limité 15 ans / Commerciale léger limité 5 ans

SPECIFICATIONS DES CARTONS

Emballage	19.75 pi ² / boîte, 8 Planches / Boîte, 65 Boîtes / palette
Poids	37 lbs. / Boîte, 2405 lbs. / palette


* Nous n'offrons pas de transitions pour la collection Aqua-Commercial.

*Les chaises de bureau et les chaises roulantes ne sont pas recommandées.

*Planchers Chauffants – Avis Important

L'installation d'Aqua-Commercial sur des planchers chauffants n'est pas recommandée. Bien qu'il soit possible de l'installer sur des systèmes de chauffage radiant hydroniques (à base d'eau) encastrés, ces systèmes doivent maintenir un **contrôle strict et constant de la température**, sans jamais dépasser une température de surface de **29,4 °C (85 °F)**.

Le revêtement de sol en vinyle étant **sensible aux variations de température**, toute installation sur un système de plancher chauffant se fait **entièrement aux risques du client**.

 **Important** : L'installation d'Aqua-Commercial sur *tout type* de système de chauffage radiant — y compris les systèmes hydroniques, à treillis électrique ou à câbles chauffants — **annule toutes les garanties du produit**.